SCREENAD COMMUNICATION SL
NIF: B66928185
C/Consell de Cent, 79
08015 Barcelona

Cliente: JUAN POYATOS – VIVIENDA 2

PRESUPUESTO Nº: 042/2026_2
Fecha: 27/10/2026

Muchas gracias por contactar con nosotros y por la oportunidad de colaborar en este proyecto.

La presente propuesta contempla el suministro y puesta en marcha de una pantalla LED opaca y una pantalla led transparente. Los costes de instalación se valorarán una vez se confirmen las condiciones de montaje.

La solución propuesta combina dos tecnologías LED complementarias: una pantalla transparente en la zona superior, que permite integrar contenidos digitales manteniendo la entrada de luz natural, y una pantalla LED de alta definición en la zona inferior, destinada a ofrecer imágenes de gran calidad incluso a corta distancia.
Esta configuración permite aprovechar las características de cada tecnología y conseguir una integración visual equilibrada, sin renunciar a la luminosidad y funcionalidad del escaparate.

1. Alcance del proyecto:

- Suministro de una pantalla LED transparente interior tamaño 1000 x 1750 mm en escaparate, zona superior
- Suministro de una pantalla LED Opaca, tamaño **1200 x 2025 mm** en escaparate, zona inferior.
- Distancia Visualización: Aprox. 3m
- Tipología de pantalla
- Sistema de control
- Presupuesto
- Instalación
- Gestión de contenidos
- Plazo de suministro

2. Tipología de pantalla

Pantalla 1: Pantalla LED Transparente HD, con pixel simétrico pitch 3.9. Esta pantalla tiene una transparencia del 70% y una distancia óptima de visualización de 2 a 3 m.

En el siguiente enlace podéis ver una simulación de la pantalla sobre el escaparate:

https://drive.google.com/file/d/1cFZuEOPqGhHU9zKdfk75LiV2BjZrTIK1/view?usp=sharing

En el siguiente podéis ver un ejemplo real de esta pantalla en funcionamiento en una instalación realizada en Oviedo para la Caja Rural de Asturias:

https://drive.google.com/file/d/1yzoL_zR0A_yxp3OlCeM9KM9s9Se5xkAI/view?usp=sharing

Se adjuntan especificaciones de este modelo

Pantalla 2: Pantalla LED Opaca, pitch 1.56. Brillo: **1200 Nits**. COB. Modelo Unilumin MiniP 1.5. Distancia de visualización aprox. 1,5m.

Es el modelo que se testó en sus oficinas

---

3. Sistemas de control:

El sistema de control propuesto se basa en dos controladoras Novastar. Para la pantalla LED transparente modelo Novastar TB10Plus, para la pantalla Opaca el modelo Novastar **TB60**.

Ventajas:

- Alta capacidad de procesamiento
- Mayor estabilidad del sistema
- Escalabilidad futura
- Gestión remota de contenidos

---

4. Presupuesto económico

La siguiente propuesta ha sido configurada priorizando una integración estética minimalista, una alta calidad visual y una solución tecnológica fiable y preparada para un funcionamiento continuo en entornos corporativos.

Ambas opciones presentadas han sido seleccionadas con el objetivo de ofrecer el mejor equilibrio entre resolución, rendimiento y coste, adaptándose a diferentes necesidades de visualización y distancia de visionado.

La solución incluye electrónicas de control profesional NovaStar, posibilidad de gestión remota de contenidos y una arquitectura modular diseñada para facilitar el mantenimiento y garantizar una elevada durabilidad operativa.

4.1 Pantalla OCLEAR FRAMELESS 3.9 SYM

Concepto	Tamaño	Cantidad	Total (s/IVA)
OCLEAR FRAMELESS 3.9 SYM	1000 x 1750 mm	1	5.550 €

4.2 Pantalla UMini P1.5 COB

Concepto	Tamaño	Cantidad	Total (s/IVA)
Unilumin UMini P1.5 COB	1200 x 2025 mm	1	7.870 €

Condiciones económicas

- Todos los precios indicados en la presente propuesta están expresados en euros (€) y no incluyen IVA.
- El IVA correspondiente se aplicará según la legislación vigente en el momento de la facturación.

Validez de la oferta

- La presente oferta tiene una validez de 30 días desde la fecha de emisión del presupuesto.

Garantía

- La solución suministrada dispone de una garantía de 2 años sobre defectos de fabricación en módulos LED y electrónica de control.
- La garantía no cubre daños derivados de manipulación indebida, sobretensiones eléctricas, golpes, humedad, actos vandálicos o instalaciones realizadas por terceros no autorizados.

Exclusiones

La presente propuesta no incluye:

- Trabajos de obra civil
- Adecuaciones eléctricas
- Plataformas elevadoras o medios auxiliares especiales
- Licencias o permisos municipales
- Trabajos adicionales no especificados expresamente en esta propuesta

Los importes indicados corresponden exclusivamente al suministro de los equipos descritos, incluidas sus electrónicas de control NovaStar. Los trabajos de instalación, montaje y puesta en marcha no están incluidos en estos precios y se valoran de forma independiente.

Opción de renting a 60 meses

Como alternativa a la compra directa, ofrecemos la posibilidad de financiar el suministro de las pantallas LED mediante una operación de renting, con las siguientes condiciones:

- **Duración:** 60 meses.
- **Cuota mensual:** ***295 € + IVA***.
- **Importe mensual con IVA (21 %):** ***356,95 €.***
- **Equipamiento incluido:** pantalla LED transparente OCLEAR FRAMELESS 3.9 SYM, pantalla LED UNI MiniP 1.5 COB y sus correspondientes sistemas de control NovaStar.

La operación de renting está sujeta a la aprobación de la entidad financiera y a sus condiciones contractuales. Los trabajos de instalación, montaje y puesta en marcha no están incluidos en la cuota de renting y se presupuestarán de manera independiente, una vez realizada la correspondiente visita técnica.

Instalación

Servicios previstos para la instalación:

- Mano de obra especializada
- Montaje e integración
- Puesta en marcha
- Configuración del sistema
- Formación básica al equipo

Coste estimado orientativo para Madrid ciudad: 1.200 € + IVA, sujeto a validación tras visita técnica.

Este importe es independiente del presupuesto de suministro de las pantallas y tiene carácter exclusivamente orientativo. El precio definitivo de instalación se determinará tras la correspondiente visita técnica, una vez verificadas las condiciones de acceso, montaje, fijación y disponibilidad de las infraestructuras necesarias.

Prerrequisitos de instalación:

Hay que tener en cuenta que hay unos prerrequisitos de instalación que son los siguientes: Deberá existir una línea de alimentación en la zona de instalación de las pantallas compuestas por manguera de 3 conductores

libre de halógenos sección mínima 2,5mm y diferencial independiente en cuadro general y un cable de datos UTP CAT 6 con terminales RJ45 macho, desde el cuarto de control hasta la pantalla. Para controlar las pantallas remotamente, es necesario que las electrónicas de control dispongan de conexión a internet.

5. Gestión de contenidos

El sistema permite:

- Control remoto de las pantallas
- Programación y actualización de contenidos

La controladora puede ser gestionada en remoto (conexión a nuestro sistema de gestión en cloud), de manera que las pantallas pueden ser gestionadas desde una ubicación remota. En este caso el coste de acceso a nuestra plataforma en cloud es gratuito.


6. Disponibilidad:

El plazo estimado de suministro de las pantalla LED transparente es de 30 a 45 días desde la confirmación del pedido. Para la pantalla opaca el plazo estimado es de 10 días también desde la confirmación del pedido.

Quedamos a vuestra disposición para realizar una visita técnica y validar conjuntamente la mejor solución para el espacio. Estamos convencidos de que esta instalación aportará un gran impacto visual y reforzará la imagen tecnológica y premium del entorno corporativo.

Esperamos que la propuesta sea de vuestro interés.

Un cordial saludo,



Lorenzo Ricci